

- Určeno pro použití v prostoru s nebezpečím výbuchu plynu i prachu (Zóna 1 a 2, Zóna 21 a 22)
- Zabezpečení připojovacího prostoru typ „e“
- Libovolný způsob montáže
- Odolává agresivnímu slanému klimatu



Ex maják s drátěným košem



Držák na trubku



Montážní panel na základnu



Držák na stěnu

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Rozměry (průměr x výška):	195 mm x 305 mm
Pouzdro:	Al
Průsvitný kryt:	Tvrzené borosilikátové sklo
Materiál držáků:	Nerezová ocel VA
Připojení:	Šroubové svorky, max. 2,5 mm ²
Kabelový vstup:	Kabelová vývodka M 20 x 1,5 mm Průměr kabelu 5 – 13 mm
Připojovací prostor:	Zvýšená bezpečnost „e“
Instalační pozice:	Neomezená
Rychlost otáčení:	180 ot./min.
Životnost:	min. 5 000 hod.
Zatěžovatel:	100 %
Montáž:	Na základnu, na stěnu a na trubku
Klasifikace:	⊕ II 2G Ex de IIC T3–T4 (v závislosti na verzi) ⊕ II 2D Ex tD A21 IP 66 T 105°C – T 150°C
Certifikát:	PTB 06 ATEX 1039

Halogenová žárovka je součástí dodávky.

OBJEDNACÍ REFERENCE:

Napájení:	24 V ≈	24 V ≈	115 V ≈	230 V ~	230 V ~
Halogenová žárovka:	20 W	35 W	35 W	20 W	35 W
Proudová spotřeba:	900 mA	1.6 A	350 mA	110 mA	170 mA
Teplotní třída (plyn):	T4	T3	T3	T4	T3
Povrchová teplota (prach):	105°C	150°C	150°C	105°C	150°C
červená	783 110 75	783 100 75	783 100 77	783 110 68	783 100 68
žlutá	783 310 75	783 300 75	783 300 77	783 310 68	783 300 68

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Ochranný koš	975 783 01
Montážní plech	975 783 02
Držák na trubku 1 1/4"	975 783 03
Držák na trubku 1 1/2"	975 783 04
Držák na trubku 2"	975 783 05
Držák na stěnu	975 783 06

NÁHRADNÍ ŽÁROVKY:

Halogenová žárovka 20 W/24 V pro 24 V ≈	955 885 25
Halogenová žárovka 20 W/12 V pro 230 V ~	955 885 24
Halogenová žárovka 35 W/24 V pro 24 V ≈	955 883 35
Halogenová žárovka 35 W/12 V pro 115 V ~ , 230 V ~	955 883 34

