

- Určeno pro použití v prostoru s nebezpečím výbuchu plynu i prachu (Zóna 1 a 2, Zóna 21 a 22)
- Zabezpečení připojovacího prostoru typ „e“
- Vysoký výkon dvou po sobě jdoucích záblesků
- Libovolný způsob montáže
- Odolává agresivnímu slanému klimatu



Ex maják s drátěným košem



Držák na trubku



Montážní panel na základnu



Držák na stěnu

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Rozměry (průměr x výška):	195 mm x 305 mm
Pouzdro:	Al
Průsvitný kryt:	Tvrzené borosilikátové sklo
Materiál držáků:	Nerezová ocel VA
Připojení:	Šroubové svorky, max. 2,5 mm ²
Kabelový vstup:	Kabelová vývodka M 20 x 1,5 mm Průměr kabelu 5 – 13 mm
Připojovací prostor:	Zvýšená bezpečnost „e“
Instalační pozice:	Neomezená
Energie záblesku:	15 Ws
Frekvence záblesku:	1 Hz
Životnost:	4 x 10 ⁶ záblesků
Montáž:	Na základnu, na stěnu a na trubku
Klasifikace:	⊕ II 2G Ex de IIC T5 ⊕ II 2D Ex tD A21 IP 66 T 85°C – T 90°C (v závislosti na napětí)
Certifikát:	PTB 06 ATEX 1039

OBJEDNACÍ REFERENCE:

Napájení:	24 V =	115 V ~	230 V ~
Proudová spotřeba:	700 mA	300 mA	200 mA
Povrchová teplota (prach):	85°C	90°C	85°C
červená	738 100 55	738 100 67	738 100 68
žlutá	738 300 55	738 300 67	738 300 68

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Ochranný koš	975 783 01
Montážní plech	975 783 02
Držák na trubku 1 1/4"	975 783 03
Držák na trubku 1 1/2"	975 783 04
Držák na trubku 2"	975 783 05
Držák na stěnu	975 783 06

