




890 s upevňovacím držákem



890 s nálepkami



Semaforové světlo dvoupaticové

- Signalizační světlo k sestavení semaforu
- Vysoká světelná intenzita díky přídatnému reflektoru
- Vysoký stupeň krytí IP 65
- Upevňovací držák
- Dostupná dvoužárovková verze pro zabezpečení funkce v případě výpadku jedné z žárovek
- Příklad použití: parkoviště, vstupy do mycích boxů, atd.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Rozměry (průměr x výška): 150 mm x 154 mm

Pouzdro: ABS

Stínítko: PC, transparent

Patice: E27 max. 25 W pro 890 X00 00
2 x patice E14, max. 2 x 15 W

Montáž: Na základnu, pomocí držáku na stěnu

Připojení: Pružinové svorky max. 1,5 mm² (890 X00 00)

Šroubové svorky max. 2,5 mm² (890 X10 00)

Kabelový vstup: Zhora nebo zespod kabelovou vývodkou M20 x 1,5 mm, zezadu pryžovým těsnícím kroužkem ø 6-12 mm

Žárovka není součástí světla.

OBJEDNACÍ REFERENCE:

Semaforové světlo:		Semaforové světlo, 2 x žárovka (včetně reflektoru)	
červená	890 100 00	červená	890 110 00
zelená	890 200 00	zelená	890 210 00
žlutá	890 300 00	žlutá	890 310 00
čirá	890 400 00		
modrá	890 500 00		

Další barvy na vyžádání.

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Přídavný reflektor pro 890 X00 00 **975 890 02**

Upevňovací držák s montážním materiálem pro jedno světlo (včetně spojovací průchodky) **975 890 33**

Upevňovací držák s montážním materiálem pro dvě světla (včetně spojovací průchodky) **975 890 34**

Upevňovací držák s montážním materiálem pro tři světla (včetně spojovací průchodky) **975 890 35**

NÁLEPKY:

→ **975 890 52**

STOP **975 890 53**

START **975 890 54**

⚡ **975 890 64**

