



Základna s trubicou



Montáž na stěnu





Montáž na základnu

- Modulární systém o průměru 50 mm
- Viditelnost 360°
- Výběr z optických a akustických dílů
- Jednoduchá zaměnitelnost optických dílů
- Při výměně dílů není potřeba žádné nářadí

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

<b>Rozměry</b> (průměr x výška):	Základní díl: 52 mm x 16 mm Světelný díl: 52 mm x 65 mm Akustický díl: 52 mm x 72 mm
<b>Pouzdro:</b>	Základní díl: PA skelné vlákno, vysoce odolný Víčko: PC
<b>Modul:</b>	Průsvitný PC Akustický a ASI díl: PC/ABS
<b>Montáž:</b>	Na základnu Na trubku $\varnothing$ 25 mm Do otvoru Na stěnu
<b>Patice:</b>	Bajonet B 15 d, max. 5 W
<b>Připojení:</b>	Šroubové spojení max. 2.5 mm <sup>2</sup> Ochrana kontaktu dle VDE
<b>Kabelový přívod:</b>	Kabelový průměr max. 10,5 mm
<b>Těsnění modulu:</b>	Světelný díl: IP 54 Akustický díl: IP 54
<b>Maximální počet modulů:</b>	4
<b>Pevně svítící díl:</b>	12 - 240 V $\cong$ Neobsahuje žárovku
<b>LED pevně svítící díl:</b>	24 V $\cong$ 115 V $\sim$ 230 V $\sim$
<b>Proudová spotřeba:</b>	45 mA    25 mA    25 mA
<b>Rozběhový proud:</b>	< 0.5 A při 24 V
<b>LED blikající díl:</b>	24 V $\cong$ 115 V $\sim$ 230 V $\sim$
<b>Proudová spotřeba:</b>	25 mA    25 mA    25 mA
<b>Rozběhový proud:</b>	< 0.5 A při 24 V
<b>Frekvence blikání:</b>	1 Hz    1 Hz    1 Hz





Pevně svítící díl



LED díl

Životnost cca  
100 000 hodin



Bzučák



Základní díl s víčkem

## OBJEDNACÍ REFERENCE OPTICKÝCH DÍLŮ:

<b>Pevně svítící díl:</b>	12-240 V
červená	846 100 00
zelená	846 200 00
žlutá	846 300 00
čirá	846 400 00
modrá	846 500 00

<b>LED pevně svítící díl:</b>	24 V ≐	115 V ~	230 V ~
červená	848 100 55	848 100 67	848 100 68
zelená	848 200 55	848 200 67	848 200 68
žlutá	848 300 55	848 300 67	848 300 68
čirá	848 400 55	848 400 67	848 400 68
modrá	848 500 55	848 500 67	848 500 68

<b>LED blikající díl:</b>	24 V ≐	115 V ~	230 V ~
červená	848 110 75	848 110 67	848 110 68
zelená	848 210 75	848 210 67	848 210 68
žlutá	848 310 75	848 310 67	848 310 68
čirá	848 410 75	848 410 67	848 410 68
modrá	848 510 75	848 510 67	848 510 68

## OBJEDNACÍ REFERENCE AKUSTICKÝCH DÍLŮ:

<b>Bzučák</b>	24 V ≐	115 V ≐	230 V ~
80 dB, max. 25 mA, IP 54, stálý nebo přerušovaný tón, regulace akustického výkonu	849 000 75	849 000 77	849 000 68

## OBJEDNACÍ REFERENCE ZÁKLADNÍCH DÍLŮ:

<b>Základní díl</b>	845 000 00
pro montáž na základnu, na trubku, otvoru a boční montáž	



**OBJEDNACÍ REFERENCE:**

Spojovací box se stranovým kabelovým výstupem a s upevňovacím materiálem **975 840 01**

Spojovací box se stranovým kabelovým výstupem a s magnetem **975 840 04**

Držák pro boční montáž na trubku, **960 000 01**  
včetně kabelové vývodkou

Držák pro boční montáž, se skrytým kabelovým vývodem,  
včetně těsnění **960 000 14**

Držák pro boční montáž **975 845 02**

Trubka  $\varnothing$  25 mm,  
eloxovaný hliník  
Délka 100 mm **975 845 10**  
Délka 250 mm **975 840 25**  
Délka 400 mm **975 840 40**  
Délka 600 mm **975 840 60**  
Délka 800 mm **975 840 80**  
Délka 1000 mm **975 840 03**

Základna pro trubku  $\varnothing$  25 mm,  
plastová, včetně těsnění **975 840 90**

Základna pro trubku  $\varnothing$  25 mm,  
kovová, včetně těsnění **975 840 91**

Základna pro povrchovou montáž,  
včetně těsnění **975 845 01**

Adaptér pro montáž do otvoru **975 845 03**

Indikační panel (pro montáž na trubku) **960 000 05**

Modul AS-Interface **845 800 68**

