

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **System řadových skříní VX25 Základní skříň – VX 8684.000**

Date : 22.5.2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



System řadových skříní VX25 Základní skříň – VX 8684.000

created: 22.05.2018 on www.rittal.com/cz-cs



Popis výrobku

| | |
|--|--|
| Materiál: | Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm Střeška: ocelový plech 1,5 mm Dveře: ocelový plech, 2,0 mm Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm Montážní deska: ocelový plech 3,0 mm |
| Povrch: | Rámová konstrukce skříně: základní barva nanosená máčením Dveře, střeška a zadní stěna: základní barva nanosená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva |
| Barva: | RAL 7035 |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529: | IP 55 |
| Stupeň krytí NEMA: | NEMA 12 |
| Kód IK: | IK09 |
| Rozsah dodávky: | Rámová konstrukce skříně Dveře Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu Střešní plech Zadní stěna Podlahové plechy Montážní deska 2 montážní lišty 18 x 39 mm Uzávěr: Doppelbart, 3 mm |
| Základní materiál: | Ocelový plech |

Technické parametry

| | |
|--------------------------------|--|
| Rozměry: | Šířka: 600 mm Výška: 1800 mm Hloubka: 400 mm |
| Montážní deska: | Šířka: 499 mm Výška: 1696 mm |
| Počet dveří: | 1 |
| Balení: | 1 ks |
| Hmotnost/balení: | 91,3 kg |
| EAN: | 4028177813793 |
| Číslo celní sazby: | 94032080 |
| ETIM 6.0: | EC000261 |
| ETIM 5.0: | EC000261 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27180101 |
| eCl@ss 7.0/7.1: | 27180101 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27180101 |
| eCl@ss 5.1/5.1.4: | 27180101 |
| Popis výrobku (dlouhý): | VX Baying enclosure system, WHD: 600x1800x400 mm, sheet steel, with mounting plate, single door at the front |

Certifikáty

| | |
|---------------------|--|
| Certifikáty: | Lloyds Register of Shipping UL + C-UL |
| Osvědčení: | Prohlášení o shodě |