

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **System řadových skříní VX25 Základní skříň – VX 8884.000**

Date : 22.5.2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



System řadových skříní VX25 Základní skříň – VX 8884.000

created: 22.05.2018 on www.rittal.com/cz-cs



Popis výrobku

Materiál:	Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm Střeška: ocelový plech 1,5 mm Dveře: ocelový plech, 2,0 mm Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm Montážní deska: ocelový plech 3,0 mm
Povrch:	Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením Dveře, střeška a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Barva:	RAL 7035
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529:	IP 55
Stupeň krytí NEMA:	NEMA 12
Kód IK:	IK09
Rozsah dodávky:	Rámová konstrukce skříně Dveře Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu Střešní plech Zadní stěna Podlahové plechy Montážní deska 2 montážní lišty 18 x 39 mm Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Základní materiál:	Ocelový plech

Technické parametry

Rozměry:	Šířka: 800 mm Výška: 1800 mm Hloubka: 400 mm
Montážní deska:	Šířka: 699 mm Výška: 1696 mm
Počet dveří:	1
Balení:	1 ks
Hmotnost/balení:	113,5 kg
EAN:	4028177813922
Číslo celní sazby:	94032080
ETIM 6.0:	EC000261
ETIM 5.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 7.0/7.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180101
Popis výrobku (dlouhý):	VX Baying enclosure system, WHD: 800x1800x400 mm, sheet steel, with mounting plate, single door at the front

Certifikáty

Certifikáty:	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
Osvědčení:	Prohlášení o shodě