

Zástrčný můstek - FBS 2-10 - 3005947

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Zástrčný můstek, rozteč: 10,2 mm, počet pólů: 2, barva: červená

Vaše výhody

2- až 50pólové můstky umožňují přemostění v těchto dvou prostorech systému CLIPLINE complete pro můstky až 50 sverek v jedné pracovní operaci.

COMPLETE RoHS

Obchodní data

Ks/bal.	10 ks
Minimální objednané množství	10 ks
GTIN	 4 017918 168759
GTIN	4017918168759
Hmotnost/kus (bez obalu)	0,007 kg
Číslo celní sazby	85366990
Země původu	Polsko

Technické údaje

Technické údaje

Barva	červená
Materiálem	měď
Počet pólů	2
Rozteč	10,2 mm
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Zatěžovací proud maximální	50 A (Hodnoty proudu pro můstky se mohou při použití v různých řadových svornicích odlišovat. Přesné hodnoty najdete v údajích o příslušenství příslušných řadových svornic.)

Normy a určování

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
------------------------------	----

Zástrčný můstek - FBS 2-10 - 3005947

Technické údaje

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27141140
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141140
eCl@ss 8.0	27141140
eCl@ss 9.0	27141140

ETIM

ETIM 2.0	EC000489
ETIM 3.0	EC000489
ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211829
UNSPSC 7.0901	39121426
UNSPSC 11	39121426
UNSPSC 12.01	39121426
UNSPSC 13.2	39121426

Aprobace

Aprobace

Aprobace


EAC / EAC


Aprobace Ex

Podrobnosti schválení

Zástrčný můstek - FBS 2-10 - 3005947

Aprobace

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------