

Zástrčný můstek - FBS 10-5 - 3030213

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Zástrčný můstek, rozteč: 5,2 mm, délka: 22,7 mm, šířka: 50,6 mm, počet pólů: 10, barva: červená

Vaše výhody

✓ 2- až 50pólové můstky umožňují přemostění v těchto dvou prostorech systému CLIPLINE complete pro můstky až 50 svorek v jedné pracovní operaci.

RoHS

COMPLETE

Obchodní data

Ks/bal.	10 ks
Minimální objednané množství	10 ks
GTIN	 4 017918 188542
GTIN	4017918188542
Hmotnost/kus (bez obalu)	0,009 kg
Číslo celní sazby	85366990
Země původu	Německo

Technické údaje

Technické údaje

Barva	červená
Materiálem	měď
Počet pólů	10
Rozteč	5,2 mm
Délka	22,7 mm
Výška	3 mm
Šířka	50,6 mm
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Zatěžovací proud maximální	24 A (Hodnoty proudu pro můstky se mohou při použití v různých řadových svornicích odlišovat. Přesné hodnoty najdete v údajích o příslušenství příslušných řadových svornic.)

Zástrčný můstek - FBS 10-5 - 3030213

Technické údaje

Normy a určování

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27141140
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141140
eCl@ss 8.0	27141140
eCl@ss 9.0	27141140

ETIM

ETIM 2.0	EC000489
ETIM 3.0	EC000489
ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211829
UNSPSC 7.0901	39121426
UNSPSC 11	39121426
UNSPSC 12.01	39121426
UNSPSC 13.2	39121426

Aprobace

Aprobace

Aprobace

EAC / EAC

Aprobace Ex

Zástrčný můstek - FBS 10-5 - 3030213

Aprobace

Podrobnosti schválení

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------
