



Základní popis

Řada výrobků	Harmony XAC
Typ produktu nebo součásti	Závěsný ovládač
Označení přístroje	XACA

Doplňky

Typ ovladače	Dvojitě izolovaný
Materiál rozvaděče	Polypropylen
Typ elektrického obvodu	Ovládací obvod
Typ rozvaděče	Prázdná skříň
Počet otvorů	2 otvory
Barva ovladače	Žlutá
Kabelová průchodka	Pryžový návlek s odstupňovaným vstupem 8...26 mm
Kryt lišty	Ne
Svislý ovládač s vyříznutým středem	30 mm
Normy	CSA C22.2 č. 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60204-32 UL 508
Certifikace výrobku	CCC GOST
Stupeň ochrany	TH
Provozní teplota	-25...70 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Odolnost proti vibracím	15 gn (f= 10...500 Hz) podle IEC 60068-2-6
Odolnost proti otřesům	100 gn podle IEC 60068-2-27
Kategorie přepětí	Třída II podle IEC 61140
Stupeň krytí IP	IP65 podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK08 podle EN 50102

Mechanická životnost	1000000 cyklů
Hmotnost přístroje	0,44 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace Informace o ukončení životnosti

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------