



Základní popis

Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro kabely
Příslušenství / náhradní díly	Konektor
Elektrické připojení	Konektor samice s kolenem M12, 5 pinů
Materiál objímky	Kov
Signalizace stavu LED	Ne
Připojení kabelu	Šroubovou svorkou / průřez vodiče <math><0,75 \text{ mm}^2</math> / kapacita svorky 3...6 mm

Doplňky

Typ kabelové průchodky	Pg 7
Upevnění konektoru na kabel	Našroubováním
[Ue] jmenovité pracovní napětí	30 V AC 36 V DC
[In] jmenovitý proud	3 A
Materiál rozvaděče	Plast
Minimum insulating resistance	1000 G Ω
Přechodový odpor	8000 $\mu\Omega$
Hmotnost přístroje	0,02 kg

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP67
Provozní teplota	-40...85 °C

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------