



- Extrémně velká světelná intenzita, víc jak 15 cd
- Moderní design
- Životnost nejméně 50 000 hodin
- Vysoký stupeň krytí IP 65
- Velká mechanická odolnost, do 20 J
- Stejnoseměrná multipaměťová verze

#### TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

<b>Rozměry (průměr x výška):</b>	142 mm x 220 mm
<b>Pouzdro:</b>	Směs PC/ABC
<b>Stínítko:</b>	Průsvitný PC
<b>Montáž:</b>	Na základnu, montáž na stěnu (s příslušenstvím), montáž na trubku (s příslušenstvím)
<b>Připojení:</b>	Šroubové svorky max. 2,5 mm <sup>2</sup> Ochrana kontaktu dle VDE
<b>Kabelový vstup:</b>	Pro kabel max. 5 – 7 mm
<b>Životnost:</b>	cca 50 000 hodin
<b>Zatěžovatel:</b>	100 %

#### OBJEDNACÍ REFERENCE:

<b>Napájení:</b>	24 V = (12-50 V)	230 V ~
<b>Proudová spotřeba:</b>	12 V: 500 mA	50 mA
	50 V: 100 mA	

červená	<b>280 100 55</b>	<b>280 100 68</b>
žlutá	<b>280 300 55</b>	<b>280 300 68</b>

**NOVINKA**

Také dostupný  
ve žluté barvě

**NOVINKA**

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Plastový držák na stěnu	<b>975 883 06</b>
Příruba pro montáž na trubku, max. 25,3 mm	<b>975 883 02</b>
Drátěný ochranný koš	<b>975 883 08</b>



Plastový držák, příruba a ochranný koš  
(příslušenství)



Extrémně vysoký světelný výkon,  
díky použití LED technologie





Plastový držák, příruba a ochranný koš  
(příslušenství)

- LED překážkové světlo, certifikováno podle BMVBW předpisů
- Užití jako nízkourovňové překážkové světlo, typu A, dle ICAO příloha 14, svazek 1, kap. 6
- Multinapětové provedení DC
- Extrémně vysoká světelná intenzita víc než 15 cd
- Vysoký stupeň krytí IP 65
- Vysoká nárazuvzdornost (do 20 J)

#### TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Rozměry (průměr x výška):	142 mm x 220 mm
Pouzdro:	Směs PC/ABC
Stínítko:	Průsvitný PC, čirý
Montáž:	Na základnu, na stěnu, na trubku
Připojení:	Šroubové svorky max. 2,5 mm <sup>2</sup> Ochrana kontaktu dle VDE
Kabelový vstup:	Pro kabel max. 5 – 7 mm
Životnost:	cca 50 000 hodin
Zatěžovatel:	100 %

#### OBJEDNACÍ REFERENCE:

Napájení:	24 V = (12-50 V)	230 V ~
Proudová spotřeba:	12 V: 500 mA 50 V: 100 mA	50 mA
červená	<b>280 410 55</b>	<b>280 410 68</b>

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Plastový držák na stěnu	<b>975 883 06</b>
Příruba pro montáž na trubku, max. 25,3 mm	<b>975 883 02</b>
Drátěný ochranný koš	<b>975 883 08</b>



Extrémně vysoký světelný výkon,  
díky použití LED technologie

