



Základní popis

Příslušenství / náhradní díly	Kabely pro nabíjení
Příslušenství / náhradní díly	Předzapojené konektory
Název řady	Všeobecné použití

Doplňky

Elektrické připojení	Konektor samice s kolenem M12, 4 piny
Upevnění konektoru na kabel	Našroubováním
Materiál objímky	Kov
Signalizace stavu LED	Ne
Délka kabelu	5 m
Vnější průměr kabelu	5,2 mm
Typ kabelu	4 x 0,34 mm ²
Izolace vodiče	PUR
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V AC 300 V DC
[In] jmenovitý proud	4 A
Přechodový odpor	5000 μΩ
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Hmotnost přístroje	0,19 kg

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP65 IP67 IP69K
Certifikace výrobku	CULus
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...80 °C statický -5...80 °C ohebný
Teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------