



Základní popis

Řada výrobků	OsiSense XC
Název řady	Standardní formát
Typ produktu nebo součásti	Hlava polohového spínače
Označení přístroje	ZCKE
Typ hlavice	Otočná hlava
Kompatibilita výrobku	XCKJ
Přidružená páka	ZCKY52 ZCKY11 ZCKY43 ZCKY59 ZCKY81 ZCKY41 ZCKY14 ZCKY91 ZCKY53 ZCKY13 ZCKY51
Přidružené tělo	ZCKJ7H29 ZCKJ6H29 ZCKJ404H7 ZCKJ9H7 ZCKJ11H7 ZCKJ41 ZCKJ6H7 ZCKJ11 ZCKJ7H7 ZCKJ9H29 ZCKJ2H7 ZCKJ4104H7 ZCKJD39 ZCKJD35H7 ZCKJD31H7 ZCKJ7 ZCKJ1H7 ZCKJ21 ZCKJ8 ZCKJ21H7

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

ZCKJ8H29
 ZCKJ4H29
 ZCKJD35H29
 ZCKJ5H7
 ZCKJD39H7
 ZCKJ8H7
 ZCKJ5H29
 ZCKJ4H7
 ZCKJD35
 ZCKJ1H29
 ZCKJ21H29
 ZCKJ9
 ZCKJD37
 ZCKJ6
 ZCKJ41H7
 ZCKJD37H29
 ZCKJ2
 ZCKJ4104H29
 ZCKJD37H7
 ZCKJD31
 ZCKJ2H29
 ZCKJ5
 ZCKJ4
 ZCKJ1
 ZCKJ41H29
 ZCKJ4104
 ZCKJD31H29
 ZCKJ11H29
 ZCKJ404H29
 ZCKJD39H29
 ZCKJ404

Pohyb pracovní hlavy	Otočný
Typ ovládací hlavice	Bez páky s návratem
Typ přístupu	Podélný, 1 nebo 2 směry, programovatelné

Doplňky

Ovládání spínače	Zleva a/nebo zprava CW a/nebo CCW
Nucené vypnutí	Ano
Hmotnost přístroje	0,165 kg
Materiál hlavy	Kov

Prostředí

Provozní teplota	10...120 °C
Teplota okolí pro uskladnění	10...120 °C
Popis prostředí	Vysoká teplota

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------