

895/897

## Trvale svítící / dvojjábleskový maják



- Maják s velkým signalizačním efektem
- Vysoká světelná intenzita díky optimalizované čočce
- Vysoký stupeň krytí IP 65
- Možnost výběru nálepek
- Dvojitý záblesk o energii 15 Ws

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

<b>Rozměry</b> (průměr x výška):	150 mm x 147 mm	
<b>Pouzdro:</b>	ABS	
<b>Stínítko:</b>	Průsvitný PC	
<b>Patice:</b>	E27 max. 25 W 2 x patice E14, max. 2 x 15 W, v případě použití nálepek, max. 15 W	
<b>Montáž:</b>	Na základnu	
<b>Kabelový vstup:</b>	Zhora nebo zespod kabelovou vývodkou M20 x 1,5 mm Zezadu pryžovým těsnícím kroužkem ø 6-12 mm	
<b>Připojení:</b>	<b>895</b> Pružinové svorky max. 1,5 mm <sup>2</sup>	<b>897</b> Šroubové svorky max. 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Frekvence záblesku:</b>	1 Hz	
<b>Energie záblesku:</b>	15 Ws	
<b>Životnost:</b>	4 x 10 <sup>6</sup> záblesků	

## OBJEDNACÍ REFERENCE:

<b>Trvale svítící:</b> 12 - 240 V ≅	<b>Trvale svítící, 2 x žárovka:</b> 12 - 240 V ≅
červená <b>895 100 00</b>	červená <b>895 110 00</b>
zelená <b>895 200 00</b>	
žlutá <b>895 300 00</b>	
čirá <b>895 400 00</b>	
modrá <b>895 500 00</b>	

Žárovka není součástí majáku

<b>Dvojjábleskový maják:</b> 24 V ≅/800 m	230 V ~/200 mA
červená <b>897 100 55</b>	<b>897 100 68</b>
žlutá <b>897 300 55</b>	<b>897 300 68</b>
čirá <b>897 400 55</b>	<b>897 400 68</b>

Další barvy a napětí na vyžádání.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Přídavný reflektor pro 895	<b>975 890 02</b>
Spojovací průchodka	<b>975 890 25</b>
Upevňovací držák s montážním materiálem pro jedno světlo (včetně spojovací průchodky)	<b>975 890 19</b>
Upevňovací držák s montážním materiálem pro dvě světla (včetně spojovací průchodky)	<b>975 890 21</b>
Upevňovací držák s montážním materiálem pro tři světla (včetně spojovací průchodky)	<b>975 890 22</b>

## NÁLEPKY:

➔	<b>975 890 52</b>
STOP	<b>975 890 53</b>
START	<b>975 890 54</b>
⚡	<b>975 890 64</b>

