

upevňovací :		potrubí klip		FCLAMP <small>NEW</small>	ES	REC <small>NEW</small>
pokovená ocel s černou PVC vložka nebo nerez ocel. LFH vložka dostupné na vyžádání		nylonové potrubí klip s integrovaní vlně černá nebo šedá		nekovový, těžký provedení sverka potrubí Nylon PA66, Nylon upevňovací spina pro vlnité potrubí.	koncový Nylonová koncovka B přichytit na konec potrubí a zajistit hladký vstupní křes aby se zabránilo zachy a ostré hrany, a poskytnout účelové díkorní, když jsou použity konekte	gumová koncov Použitý uvolně z termoplastického čla k utěsnění konce potrubí. Lze fixat na velikost v závislosti na velikosti ka. Lze dodatečně zajistit pomocí stabilovací pásek (nemí souč)
Upevnění kolejnič a příslušenství viz strana 45						
<small>průměr potrubí</small>	<small>dlouh. díla</small>	<small>dlouh. díla</small>	<small>dlouh. díla</small>	<small>průměr potrubí</small>	<small>průměr potrubí</small>	<small>průměr potrubí</small>
10	FCC10	FCC10-SS *	10	FCL10		REC10
12	FCC12	FCC12-SS *	13	FCL12		REC12
16	FCC16	FCC16-SS	16	FCL16	FCL16B-F	REC16
20	FCC20	FCC20-SS	18	FCL18	FCL18B-F	
25	FCC25	FCC25-SS	20	FCL20	FCL20B-F	
32	FCC32	FCC32-SS	21	FCL21	FCL21B-F	FCLAMP-3-21
40	FCC40	FCC40-SS	25	FCL25	FCL25B-F	EC10B
50	FCC50	FCC50-SS *	28	FCL28		REC18
63	FCC63		34	FCL34	FCL34B-F	EC14B
75	FCC75		42	FCL42		REC18
80	FCC80		54	FCL54		EC42B
106	FCC106		67		FCLAMP-7-67	EC54B
			80		FCLAMP-8-80	REC24

* označuje díly vyrobené na objednávku na vyžádání a mohou podléhat MOQ a dodací lhůtě

kabelové průčci

Naše řada kabelových průchodků poskytuje snadno sestavitelné, rychle padnoucí a kapalinotěsné řešení pro víceúčelové aplikace. Dostupné ve čtyřech barvách, černé, červené (RAL 3020), bílé a světlé šedé (RAL 7035), byly navrženy tak, aby poskytovaly nejvyšší stupeň funkčnosti a bezpečnosti.



Závit	Černý	Čer.	Bílý	Šedý	Výška	Přívod kab.	Přívod kab.	KCE	tlak
Velik.	Obj. C.	Obj. C.	Obj. C.	Obj. C.	Délka (mm)	(min) (mm)	(max) (mm)	Velikost (g)	Množství
M16	CGM16B	CGM16R	CGM16W	CGM16G	11	5	10	22	100
M20	CGM20B	CGM20R	CGM20W	CGM20G	11	6	12	24	100
M20	CGM20B	CGM20R	CGM20W	CGM20G	11	10	14	27	100
M25	CGM25B	CGM25R	CGM25W	CGM25G	11	13	18	33	50
M32	CGM32B				11	18	25	41	25

Technické údaje

- Materiál: PA6
- Hodnocení IP: IP68 (4 l)
- Nitrilové gumové tě
- Vyrobeno a testováno v podlé EN 50262: 1999
- Teplotní rozsah: -20 ° C do +90 °
- Dodává se v červené, bílé a š s pojistnou matiči. Černá dodáv bez pojistné matiči



Výška	Poniklovaná mosaz	Výška	Přívod kab.	Přívod kab.	KCE	tlak
Velik.		Délka (mm)	(min) (mm)	(max) (mm)	Velikost (g)	Množství
M16	2-N16-CG	12	4.5	10	20	10
M20	2-N20-CG	12	7	13	24	10
M25	2-N25-CG	12	9	17	29	10
M32	2-N32-CG	15	11	21	36	2
M40	2-N40-CG	15	19	28	45	2
M50	2-N50-CG	15	27	35	54	1

Technické údaje

- Materiál: Poniklovaná mosaz
- Hodnocení IP: IP68 (10 bar) + IP
- Vyrobeno a testováno v podlé EN 50262: 1999
- Teplotní rozsah: -40 ° C až +100 ° C (stati) -20 ° C až +100 ° C (dynamni)
- UL Listed