

		IP66 FPA	IP66 FPA	IP66 MPC	IP66 MPC-90
nominal size (mm)		T-kus s kontrolním víkem	Rozdělovač	přímý lisovaný vnější závit	90 ° loketní nylonová lisovací tvarovka s vnějším závitem
		Rychle tvarovaný nylon (PA66) tvarovaný T kus s kontrolním víkem	Rychle padnoucí nylon (PA66) tvarovaný redukční dělič	2dílná lisovaná tvarovka z nylonu (PA66) s vnitřním hrdlem a kulatými vnějšími zuby pro uchycení potrubí. Dostupné v černé nebo šedé barvě (RAL 7001).	2dílná komprese, 90 stupňové loketní kování s vnitřním hrdlem a kulatými vnějšími zuby pro uchopení potrubí. Dostupné v černé nebo šedé barvě (RAL 7001).
	OD mm				
		Číslo dílu metrického závitu			
10	10.0				
10	10.0				
11	11.5				
12	14.5			MPC-12-M16	
13	13.0				
13	13.0				
13	13.0				
16	15.8	FPA16T	FPA16-13-13		
16	15.8				
16	16.0				
16	16.0				
16	16.5			MPC-16-M16	MPC90-16-M16
16	16.5			MPC-16-M20	MPC90-16-M20
18	18.5				
20	20.0	FPA20T			
20	21.0			MPC-20-M20	MPC90-20-M20
21	21.2	FPA21T	FPA21-16-16		
22	25.0				
23	27.5			MPC-25-M25	MPC90-25-M25
25.4	25.4				
28	28.5	FPA28T	FPA28-21-21		
28	28.5				
30	30.5				
32	33.5			MPC-32-M32	MPC90-32-M32
34	34.5	FPA34T	FPA34-28-28		
34	34.5				
40	41.0			MPC-40-M40	MPC90-40-M40
42	42.5	FPA42T			
42	42.5				
50	46.4			MPC-50-M50	
54	54.5				
54	54.5				
63	57.0			MPC-63-M63	
67	67.2				