

Verbindungen

Connectors

RoHS

Material:

Polyamid 66
Polyamid 46 auf Anfrage

Temperaturbereich:

-40°C bis 135°C
500 h: -40°C bis 150°C

Farbe(n)/Ausführungen:

- Schwarz
- Außengreifend

Material:

Polyamide 66
Polyamide 46 on request


Temperature range:

-40°C to 135°C
500 h: -40°C to 150°C

Colour(s)/Designs:

- Black
- Outside gripping


Verbindung gerade
Connector straight



Verbindung 90°-Winkel
Connector 90°-angle



Verbindungs-muffe/
Connecting sleeve



Ausführung	außen- greifend	Bügel- verschluss	Glatt	passend für Well Schlauch-Profil NW				b mm	L mm	Art.-Nr.	VE Stck.
				Normal + UFW	AHW	selbst- schließend L-Profil	verschleiß- bar V-Profil				
Design	outside gripping	Clamp lock	smooth	normal + UFW	AHW	self closing L-Profile	lockable V-Profile	b mm	L mm	Art. no.	PU pcs.
Verbindung/Connector											
gerade/straight	✓	✓		22-13	19-11	22-13	19-11	32,4	21,0	7807604	1.000
90°-Winkel/90° angle	✓	✓		8,5-8,5		8,5-8,5		32,4	30,8	7807397	500
90°-Winkel/90° angle	✓	✓		10-10	8,5-8,5	10-10	8,5-8,5	28,0	35,2	7807398	100
90°-Winkel/90° angle	✓	✓		13-13	11-11	13-13	11-11	30,5	37,5	7807399	500
90°-Winkel/90° angle	✓	✓	✓	13	11	13	11	30,5	37,5	7807395	500
90°-Winkel/90° angle	✓	✓		17-17	15-15	17-17	15-15	38,3	43,7	7807400	500
90°-Winkel/90° angle	✓	✓		22-22	19-19	22-22	19-19	44,3	49,1	7807401	250
90°-Winkel/90° angle	✓	✓		26-17	26-15	26-17	26-15	42,2	49,1	9807391	500
90°-Winkel/90° angle	✓	✓		26-22	26-19	26-22	26-19	42,2	49,1	7807393	1.000
90°-Winkel/90° angle	✓	✓		26-26	26-26	26-26	26-26	48,3	54,3	7807403	250
Verbindungs-muffe/Connecting sleeve											
mit Klemmraum/ with clamping space	✓	✓		10		10				9805591	100

2.5