

- Vysoký výkon dvou po sobě jdoucích záblesků
- Vysoký stupeň krytí IP 65
- Vysoká světelná intenzita
- Moderní vzhled
- Vysoká nárazuvzdornost, do 20 J



Ochranný koš  
(příslušenství)



Plastový držák  
(příslušenství)



Příruba pro montáž na trubku  
(příslušenství)

#### TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

<b>Rozměry (průměr x výška):</b>	142 mm x 220 mm		
<b>Pouzdro:</b>	Směs PC/ABC		
<b>Stínítko:</b>	Průsvitný PC		
<b>Montáž:</b>	Na základnu, montáž na stěnu (s příslušenstvím), montáž na trubku (s příslušenstvím)		
<b>Připojení:</b>	Šroubové svorky max. 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>		
<b>Kabelový vstup:</b>	Pro kabel max. 5 – 7 mm		
<b>Energie záblesku:</b>	15 Ws		
<b>Frekvence blikání:</b>	1 Hz		
<b>Napájecí napětí:</b>	24 V =	115 V ~	230 V ~
<b>Proudová spotřeba:</b>	800 mA	300mA	200 mA
<b>Kmitočet:</b>	50/60 Hz		
<b>Životnost:</b>	4 x 10 <sup>6</sup> záblesků		

#### OBJEDNACÍ REFERENCE:

<b>Napájení:</b>	24 V =	115 V ~	230 V ~
červená	<b>838 100 55</b>	<b>838 100 67</b>	<b>838 100 68</b>
žlutá	<b>838 300 55</b>	<b>838 300 67</b>	<b>838 300 68</b>

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Plastový držák na stěnu	<b>975 883 06</b>
Příruba pro montáž na trubku, max. 25,3 mm	<b>975 883 02</b>
Drátěný ochranný koš	<b>975 883 08</b>

