

885

# Rotační zrcadlový maják

**NOVINKA**

 product  
design  
award

2006

- Plně kompaktní provedení
- Vítěz soutěže designu "iF product design award 2006"
- Extrémně tichý
- Variabilnost montáže
- Snadné připojení, bez demontáže mechanismu
- Vysoký stupeň krytí IP 65

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

<b>Rozměry (průměr x výška):</b>	90 mm x 150 mm
<b>Pouzdro:</b>	Směs PA / ABS
<b>Kryt:</b>	Průhledný PC
<b>Montáž:</b>	Na základnu, na stěnu
<b>Instalační pozice:</b>	Libovolně
<b>Připojení:</b>	Šroubové svorky max. 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Kabelový přívod:</b>	max. 5 – 7 mm
<b>Halogenová žárovka:</b>	G 6,35 20 W, 12 V / 24 V
<b>Frekvence otáčení:</b>	180 ot./min.
<b>Doba životnosti pohonu:</b>	> 5 000 hodin
<b>Zatěžovací cyklus:</b>	100 %

Halogenová žárovka je součástí sestavy.

## OBJEDNACÍ REFERENCE:

Napájení:	12 V =	24 V ≐	115 V ≐ / 230 V ≐
Proudová spotřeba:	1,7 A	1,0 A	0,18 A / 0,09 A
červená	<b>885 100 54</b>	<b>885 100 75</b>	<b>885 100 78</b>
zelená	<b>885 200 54</b>	<b>885 200 75</b>	<b>885 200 78</b>
žlutá	<b>885 300 54</b>	<b>885 300 75</b>	<b>885 300 78</b>
modrá	<b>885 500 54</b>	<b>885 500 75</b>	<b>885 500 78</b>

## PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Plastový držák pro montáž na stěnu	<b>975 826 05</b>
Ochranná mřížka	<b>975 826 03</b>

## NÁHRADNÍ DÍLY:

Halogenová žárovka 20 W, 12 V = / 115 V ≐ / 230 V ~	<b>955 885 24</b>
Halogenová žárovka 20 W, 24 V ≐	<b>955 885 25</b>



Ochranná mřížka


 Plastový držák pro  
montáž na stěnu
