

- Vestavěný ohebný držák zabraňující poškození majáku
- Připojení 2-pólovým konektorem SO 4156



## TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

<b>Rozměry (průměr x výška):</b>	100 mm x 255 mm
<b>Pouzdro:</b>	Směs PC/ABS
<b>Stínítko:</b>	Průsvitný PC
<b>Montáž:</b>	Montáž na trubku
<b>Připojení:</b>	2-pólové připojení (podle ISO 4156)
<b>Kabelový vstup:</b>	Pro kabel max. 5 - 7 mm
<b>Instalační pozice:</b>	Podle pozice
<b>Halogenová žárovka:</b>	G 6.35 20 W 12 V/24 V
<b>Náběhový proud:</b>	< 500 mA při 24 V
<b>Rychlost otáčení zrcadla:</b>	ca. 180 U/Min.
<b>Servis pohohu:</b>	> 5.000 h
<b>Činitel využití:</b>	100 %

Halogenová žárovka je součástí sestavy.

## Objednací reference:

Napájení	12 V =	24 V ≅
Proudová spotřeba	1,7 A	1,0 A

červená	885 120 54	885 120 75
zelená	885 220 54	885 220 75
žlutá	885 320 54	885 320 75
modrá	885 520 54	885 520 75



Ohebný držák zabraňuje poškození majáku.

