

- Jednoduché zapojení pomocí plochých kolíků 6,3 mm
- Optimální rozložení světelného toku
- Viditelnost 360°
- Výměna žárovky přes sejmutou baňku
- Určený např. pro signalizaci v ovládacích panelech, závit M 22
- Vysoký stupeň IP 65



206



207/208

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Pouzdro:	PA skelné vlákno, vysoce odolný
Stínítko:	Průsvitný PC (206) Průsvitný PC, okraj: PC (207/208)
Připojení:	2 x plochý kolík 6,3 x 0,8 mm Ochrana před dotykem podle BGV A2 pokud jsou použity izolované konektory

Matice a těsnění jsou součástí sestavy.

TRVALE SVÍTÍCÍ MAJÁK 206

Montáž:	Instalace do otvoru \varnothing 22,5 mm (M 22 x 1,5 mm) spolu s kroužkem proti vyšroubování
Rozměry (průměr x výška):	57 mm x 53 mm
Napájecí napětí:	max. 48 V
Patice:	B 15d 5 Watt max.
Výměna žárovky:	Sejmutím barevné čočky

Žárovka není součástí sestavy.

LED TRVALE SVÍTÍCÍ MAJÁK 207

Montáž:	Instalace do otvoru \varnothing 22,5 mm (M 22 x 1,5 mm) spolu s kroužkem proti vyšroubování
Rozměry (průměr x výška):	57 mm x 69 mm
Náběhový proud:	< 0,5 A (při 24 V)
Napájecí napětí:	24 V \approx , 115 V \sim , 230 V \sim
Proudová spotřeba:	45 mA při 24 V 25 mA při 115 V 25 mA při 230 V

Životnost cca
100 000 hodin

ZÁBLESKOVÝ MAJÁK 208

Montáž:	Instalace do otvoru \varnothing 22,5 mm (M 22 x 1,5 mm) spolu s kroužkem proti vyšroubování
Rozměry (průměr x výška):	57 mm x 69 mm
Frekvence záblesku:	0,75 Hz
Energie záblesku:	1 Ws
Životnost:	4 x 10 ⁶ záblesků
Napájecí napětí:	24 V \approx , 115 V \sim , 230 V \sim
Proudová spotřeba:	100 mA při 24 V 25 mA při 115 V 30 mA při 230 V

M 22 x 1,5 mm







207/208

206

207

208





Výměna světelného zdroje



OBJEDNACÍ REFERENCE:

Trvale svítící maják:		12-48 V	
červená		206 100 00	
zelená		206 200 00	
žlutá		206 300 00	
čirá		206 400 00	
modrá		206 500 00	
LED maják:		24 V ≐	115 V ~
červená	207 100 75	207 100 67	207 100 68
zelená	207 200 75	207 200 67	207 200 68
žlutá	207 300 75	207 300 67	207 300 68
Zábleskové světlo:		24 V =	115 V ~
červená	208 100 55	208 100 67	208 100 68
žlutá	208 300 55	208 300 67	208 300 68

Další barvy a napětí na vyžádání

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Žárovka Ba 15d
Celková délka max. 42 mm

Napětí	12 V	24 V	30 V

LED žárovka Ba 15d (pouze pro maják 206)

Celková délka max. 42 mm

Napětí:	24 V ≐
Proudová spotřeba:	< 45 mA
červená	956 100 75
zelená	956 200 75
žlutá	956 300 75
bílá	956 400 75
modrá	956 500 75