

123

Elektronická siréna



- Hlasitá kompaktní siréna
- Akustický výkon 105 dB

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Rozměry (průměr x výška):	54 mm x 66 mm
Pouzdro:	ABS
Frekvence tónu:	2 500 - 3 500 Hz
Typ tónu:	Střídající se nepřetržitý tón ~~~~~
Připojení:	2 x 450 mm dlouhý vodič
Montáž:	Pomocí kovového držáku
Napájení:	12 V = 24 V =
Proudová spotřeba:	150 mA 100 mA

OBJEDNACÍ REFERENCE:

Napájení:	12 V =	24 V =
Proudová spotřeba:	150 mA	100 mA
	123 100 54	123 200 55



126

Elektronická vícetónová siréna



- Vhodné pro ovládání pomocí PLC
- Externě lze ovládat 4 různé tóny

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Rozměry (průměr x výška):	70 mm x 80 mm
Pouzdro:	ABS
Typy tónů a frekvence:	Nepřetržitý tón: 2 700 Hz Nepřetržitý tón: 530 Hz Zvonek: 2 700 Hz (puls 20 Hz) Pulsní: 2 700 Hz (puls 1 Hz)
Připojení:	Šroubové svorky max. 2,5 mm ²
Kabelový vstup:	Kabel max. průměr 9 mm
Proudová spotřeba:	80 mA
Montáž:	Na stěnu, zvukový výstup směřuje dolů

OBJEDNACÍ REFERENCE:

Napájení:	12 - 24 V =
	126 052 15

