

- Regulovatelný akustický výkon do 105 dB
- Výběr z 32 tónů
- Dálkové přepínání mezi třemi tóny
- Vysoký stupeň krytí IP 66



TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Rozměry (H x Š x V):	119 x 136 x 107 mm
Pouzdro:	ABS
Připojení:	Šroubové svorky, max. 2,5 mm ²
Kabelový vstup:	Kabelová vývodka M 20 x 1,5 mm (není součástí dodávky)
Frekvence tónů:	Výběr pomocí mikrospínače, viz. tabulka tónů sirény 140



OBJEDNACÍ REFERENCE:

Napájení	9 - 60 V=	115/230 V~
Proudová spotřeba	13 mA (24V)	20 mA (230 V)
červený kryt	139 000 55	139 000 68
šedý kryt	139 100 55	139 100 68

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Kabelová vývodka M 20 x 1.5 mm **975 444 01**

TYPY TÓNŮ A FREKVENCE:

Pro tyto sirény platí stejná tabulka tónů jako pro typ 140.
(viz. katalog)



Siréna je dostupná ve verzi s xenonovým zábleskem (typ 439)

POROVNÁNÍ VELIKOSTI



139

141

142

