

- Nastavitelný akustický výkon až do 120 dB
- Výběr ze 42 tónů
- 3 externě ovládané tóny
- Volitelná doba trvání signalizace
- Vysoký stupeň krytí IP 66



NOVINKA

NOVINKA

Nyní dostupná i v šedé barvě

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Rozměry (hloubka x šířka x výška):	155 x 168 x 168 mm
Pouzdro:	Směs PC a ABS
Připojení:	Šroubové svorky max. 2,5 mm ²
Kabelový vstup:	Kabelová průchodka M 20 x 1,5 mm (není v dodávce)
Typ a frekvence tónu:	Nastavitelná na přepínači




OBJEDNACÍ REFERENCE:

Napájení:	18-30 V DC	115 / 230 V AC
Proudová spotřeba:	450 mA	130mA (115 V), 65 mA (230 V)
červená	142 000 55	142 000 68
šedá	142 100 55	142 100 68

Tabulka tónů a frekvencí je stejná jako u kombinované sirény typu 442.



142 X00 68 142 X00 55



Víčetónová siréna v kombinaci se zábleskovým majákem umožňuje výběr ze 42 výstražných tónů. Každý tón má další dva alternativní tóny určené k rozlišení varovných signálů.

TYPY TÓNŮ A FREKVENCE:

Tón 1	Typ tónu	Frekvence (Hz)	Popis	Použití	Výkon (dBA)	Tón 3
A1	střídavý	800/970	2 Hz (250 ms-250 ms)		120	A14
A2	rostoucí	800/970	7 Hz (7/s)		120	A14
A3	rostoucí	800/970	1 Hz (1/s)		120	A14
A4	nepřetržitý	2.850			111	A9
A5	rostoucí	2.400-2.850	7 Hz		109	A4
A6	rostoucí	2.400-2.850	1 Hz		110	A4
A7	rostoucí	500-1.200	3 s/0,5 s pauza, opakovaně	Pomalé houkání - Holandsko	119	A14
A8	klesavý	1.200-500	abfallend im 1 Hz-Takt	DIN/PFEER (PAPA), DIN 33404-3, VDS	119	A14
A9	střídavý	2.400/2.850	2 Hz (250 ms-250 ms)		113	A4
A10	pulsující	970	0,5 Hz (1 s zapnuto/1 s vypnuto)	PFEER Alarm	117	A14
A11	střídavý	800/970	1 Hz (500 ms-500 ms)		118	A14
A12	pulsující	2.850	0,5 Hz (1 s zapnuto/1 s vypnuto)		112	A4
A13	přerušovaný	970	0,8 Hz (250 ms zapnuto/1 s vypnuto)		117	A14
A14	nepřetržitý	970		PFEER – toxický plyn	118	A8
A15	střídavý	554/440	100 ms-400 ms	Alarm - Francie	115	A14
A16	pulsující	660	3,3 Hz (150 ms zapnuto/150 ms vypnuto)	Alarm - Švédsko	114	A14
A17	pulsující	660	0,28 Hz (1,8 s zapnuto/1,8 s vypnuto)	Alarm - Švédsko	115	A14
A18	pulsující	660	0,05 Hz (6,5 s zapnuto/13 s vypnuto)	Alarm - Švédsko	115	A14
A19	nepřetržitý	660		Alarm - Švédsko	116	A1
A20	střídavý	554/440	0,5 Hz (1 s zapnuto/1 s vypnuto)	Alarm - Švédsko	115	A19
A21	pulsující	660	1 Hz (500 ms-500 ms)	Alarm - Švédsko	115	A4
A22	pulsující	2.850	4 Hz (150 ms zapnuto/100 ms vypnuto)		110	A4
A23	rostoucí	800-970	50 Hz		117	A14
A24	rostoucí	2.400-2.850	50 Hz		110	A4
A25	pulsující	970	pulsy 3 x 500 s/1,5 s pauza, opakovaně	ISO 8201	118	A14
A26	pulsující	2.850	pulsy 3 x 500 s/1,5 s pauza, opakovaně	ISO 8201	112	A4
A27	nepřetržitý	4.000			105	A6
A28	střídavý	800/970	2 Hz (250 ms-250 ms)		118	A14
A29	střídavý	990/650	2 Hz (250 ms-250 ms)		117	A14
A30	střídavý	510/610	2 Hz (250 ms-250 ms)		116	A14
A31	rostoucí	300-1.200	1 Hz		118	A14
A32	nepřetržitý	zvonek			117	A3
A33	nepřetržitý	zvonek	pulsy 3x500 s, 1,5 s pauza, opakovaně		117	A14
A34	střídavý	1.000/2.000	1 Hz (500 ms-500 ms)	Singapur	115	A4
A35	pulsující	420	0,625 sec.	Alarm - Austrálie	118	A14
A36	rostoucí	500-1.200	nárůst 3,75 s/0,25 pauza	Evakuační alarm – Austrálie	117	A14
A37	rostoucí	1.400-1.600	nárůst 1 s/pád 0,5 s	NF C 48-265	116	A14
A38	rostoucí	500-1.200	nárůst a pád do 3 s		117	A14
A39	pulsující	720	0,7 s zapnuto/0,3 s vypnuto	Průmyslový alarm - Německo	118	A14
A40	rostoucí	422-775	0,85 s/1 s pauza, opakovaně	NFPA	118	A14
A41	nepřetržitý	470		Houkačka - USA	114	A3
A42	nepřetržitý	370		Tlakovzdíšná houkačka - USA	113	A3

