



- Hlasitá signalizační houkačka
- Nepřetržitý tón
- Pulsní tón
- Vhodná pro vnitřní i venkovní použití

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Rozměry (hloubka x šířka x výška):	152 mm x 148 mm x 356 mm
Pouzdro:	ABS
Připojení:	Šroubové svorky max. 2,5 mm ²
Kabelový vstup:	Pryžová vývodka pro kabel ø 7-10 mm
Montáž:	Na stěnu, zvukový výstup je orientovaný směrem dolů

OBJEDNACÍ REFERENCE:**Nepřetržitý tón (AC):**

Napájení	24 V ~ (50 Hz)	42 V ~ (50 Hz)	115 V ~ (50 Hz)	230 V ~ (50 Hz)
Proud. spotřeba	500 mA	250 mA	200 mA	70 mA
	570 052 65	570 052 66	570 052 67	570 052 68

Nepřetržitý tón (DC):

Napájení	24 V =	42/48 V =	115 V =	230 V =
Proud. spotřeba	350 mA	–	70 mA	40 mA
	570 052 55	–	570 052 57	570 052 58

Pulsní tón (AC):

Napájení	230 V ~
Proud. spotřeba	≤ 70 mA
	570 100 68

Další napájecí napětí na vyžádání.

