

# 444 Kombinace LED dvojbleskového majáku a vícetónové sirény

- Dlouhá životnost LED dvojbleskového majáku
- Regulovatelný akustický výkon do 110 dB
- Výběr z 32 tónů
- Dálkové přepínání mezi třemi tóny
- Optická i akustická signalizace může být ovládána samostatně



Montáž na základnu



Montáž na stěnu

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

<b>Rozměry (H x Š x V):</b>	152 mm x 109 mm x 112.5 mm
<b>Pouzdro - spodní díl:</b>	Směs PC a ABS
<b>Pouzdro - horní díl:</b>	PC transparentní
<b>Připojení:</b>	Šroubové svorky, max. 1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Náběhový proud:</b>	< 500 mA při 24 V
<b>Kabelový vstup:</b>	Membránová vývodka, max. 13 mm
<b>Montáž:</b>	Na stěnu, na základnu a strop
<b>Životnost:</b>	min. 50 000 hodin (LED dvojblesk)
<b>Frekvence záblesku:</b>	cca 1 Hz
<b>Frekvence tónů:</b>	Výběr pomocí mikrospínače



**Životnost min. 50,000 h.**

## OBJEDNACÍ REFERENCE:

Napájení	24 V =	115 V ~	230 V ~
Proudová spotřeba: optika	100 mA	55 mA	30 mA
akustika	60 mA	30 mA	30 mA
červená	<b>444 100 75</b>	<b>444 100 67</b>	<b>444 100 68</b>
žlutá	<b>444 300 75</b>	<b>444 300 67</b>	<b>444 300 68</b>

## PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Kabelová vývodka M 20 x 1,5 mm **975 444 01**  
(pro odlehčení tahu kabelu)

## DALŠÍ INFORMACE:

Různé způsoby montáže (na stěnu, základnu a strop) umožňují maximalizovat akustický výkon sirény a viditelnost dvojbleskového LED majáku.

## RYCHLÁ A JEDNODUCHÁ MONTÁŽ



Tabulka tónů viz. siréna typu 144.

