

- Robustní hliníkové provedení včetně ochranné mřížky
- Vylepšený řemenový pohon
- Odolává mořskému klimatu
- Extrémně tichý
- Připojení se realizuje bez potřeby demontáže mechanismu



i TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Rozměry (Průměr x výška):	154 mm x 198 mm
Pouzdro:	Černěný Al s integrovanou ochrannou mřížkou
Průsvitný kryt:	PC
Montáž:	Na základnu
Připojení:	Šroubové svorky, max. 2,5 mm ²
Kabelový vstup:	Kabelová vývodka M 20 x 1,5 mm (obsaženo v dodávce) Průměr kabelu 6 – 13 mm
Instalační pozice:	Bez omezení
Halogenová žárovka:	G 6,35 20 W 12/24 V
Životnost:	min. 5000 hodin
Rychlost otáčení:	180 ot./min.

🛒 OBJEDNACÍ REFERENCE:

Napájení	24 V ≈	115 V ~	/ 115 V =	/ 230 V ~	/ 230 V =
Proudová spotřeba	1.0 A	0.35 A	/ 0.5 A	/ 0.15 A	/ 0.1 A
červená	839 160 75			839 160 78	
žlutá	839 360 75			839 360 78	

🏠 PŘÍSLUŠENSTVÍ:

NÁHRADNÍ ŽÁROVKY:

20 W / 12 V ≈, 115 V ≈, 230 V = 955 885 24

20 W / 24 V ≈ 955 885 25

