



- Určeno pro použití v prostoru s nebezpečím výbuchu plynu i prachu (Zóna 1 a 2, Zóna 21 a 22)
- Vnitřní i venkovní použití – IP 65
- Variabilní montáž

i TECHNICKÁ SPECIFIKACE:



Rozměry (H x Š x V):	207 mm x 178 mm x 104 mm
Upevňovací rozměry (H x Š):	160 mm x 130 mm
Pouzdro:	PC
Připojení:	Pružinové svorky max. 2,5 mm ²
Kabelový vstup:	Kabelová vývodka M 16 x 1,5 Průměr kabelu 6,5 – 9,5 mm
Montáž:	Na stěnu, na základnu
Klasifikace:	⊕ II 2G Ex emb II T5 ⊕ II 2D Ex td A21 IP65 T70°C
Certifikát:	BVS 03 ATEX E 118X

🛒 OBJEDNACÍ REFERENCE:

Napájení:	24 V =	24 V ~	48 V ~	115 V ~	230 V ~
Napájecí rozsah:	21.6 V ...	21.6 V ...	37.8 V ...	102.5 V ... (50 Hz)	108 V ... (60 Hz)
Proudová spotřeba:	350 mA	450 mA	220 mA	205 mA	70 mA
	761 000 55	761 000 65	761 000 66	761 000 67	761 000 68



Ex výstražná houkačka varuje před bezprostředním nebezpečím úniku plynu nejen v chemickém průmyslu, ale obzvláště je vhodná pro použití v dřevozpracujícím průmyslu.

